

**ecotest, s.r.o.**

Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany

Tel/Fax : 038 / 5320 171 - 2

e mail : ecotest @ isternet.sk, www.ecotest.sk

---

*\* Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na [www.ecotest.sk](http://www.ecotest.sk) alebo nám zavolajte.*

## Ponuka laboratórnych konduktometrov

### 1. Konduktometer EC 215 fy Hanna Instruments

- laboratórny prístroj pre meranie vodivosti
- 4 rozsahy merania : 0 - 199,9 uS/cm, 0 - 1.999 us/cm, 0 - 19,99 mS/cm, 0 - 199,9 mS/cm
- presnosť : +/- 1 % rozsahu, manuálna 1 - bodová kalibrácia
- automatická teplotná kompenzácia v rozsahu 0 – 50 °C, teplotný koeficient 0 - 2,5 % / °C
- vodivostná elektróda so zabudovaným teplotným čidlom a 1 m káblom
- cena obsahuje prístroj a vodivostnú elektródu HI 76303
- príslušenstvo : laboratórny držiak elektród HI 76404



## 2. Konduktometer InoLab Cond 720 fy WTW

- laboratórny prístroj pre meranie vodivosti, teploty, salinity a TDS
- vodivosť : rozsah 0 - 500 mS / cm s 5 podrozsahmi, presnosť +/- 0,5 % meranej hodnoty
- teplota : rozsah - 5 - 100 °C, presnosť +/- 0,1 °C
- automatická kalibrácia na 0,01 mol/l KCL
- automatická teplotná kompenzácia, nastaviteľný lineárny teplotný koeficient a nelineárna funkcia
- funkcia „ AutoRead „ pre automatické zaznamenanie ustálenej hodnoty
- cena obsahuje prístroj, vodivostnú elektródu TetraCon 325 s teplotným čidlom, konštanta cely 0,475 a 50 ml štandardu
- príslušenstvo : laboratórny držiak elektród InoLab-Box



## 3. Konduktometer InoLab Cond 730 fy WTW

- laboratórny prístroj pre meranie vodivosti, teploty, salinity a TDS
- vodivosť : rozsah 0 - 500 mS / cm s 5 podrozsahmi, presnosť +/- 0,5 % meranej hodnoty
- teplota : rozsah - 5 - 100 °C, presnosť +/- 0,1 °C
- automatická kalibrácia na 0,01 mol/l KCL
- automatická teplotná kompenzácia, nastaviteľný lineárny teplotný koeficient a nelineárna funkcia
- funkcia „ AutoRead „ pre automatické zaznamenanie ustálenej hodnoty
- pamäť pre kalibračné údaje a 200 meraní s dátumom a časom
- výstup RS 232 pre pripojenie na PC alebo tlačiareň, verzie so zabudovanou tlačiarňou
- cena obsahuje prístroj, vodivostnú elektródu TetraCon 325 s teplotným čidlom, konštanta cely 0,475, laboratórny držiak elektród InoLab-Box 50 ml štandardu

- **konduktometer Inolab Cond 730**

- **konduktometer Inolab Cond 730P** so zabudovanou tlačiarňou

