

# **ecotest, s.r.o.**

*Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany*

*Tel/Fax : 038 / 5320 171 - 2*

*e mail : ecotest @ isternet.sk, www.ecotest.sk*

**\* Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na [www.ecotest.sk](http://www.ecotest.sk) alebo nám zavolajte.**

## **Ponuka laboratórnych pH metrov**

### **1. pH meter pH 210 fy Hanna Instruments**

- laboratórny prístroj pre meranie pH a teploty
- rozsah a presnosť : - pH : - 2 až 16 pH, +/- 0,01 pH
  - teplota : - 9,9 až 120 °C, +/- 0,4 °C
- automatická 2 - bodová kalibrácia
- automatická teplotná kompenzácia
- cena obsahuje prístroj, pH elektródu HI 1131B so skleným telom, teplotné čidlo HI 7669/2W, držiak elektród a 30 ml elektrolytu do elektródy



### **2. pH meter HI 111 a HI 251 fy Hanna Instruments**

- laboratórny prístroj pre meranie pH, mV a teploty
- rozsah a presnosť : - pH : - 2 až 16 pH, +/- 0,01 pH
  - mV : +/- 699.9 mV, +/- 0,2 mV a +/- 2.000 mV, +/- 1 mV
  - teplota : - 9,9 až 120 °C, +/- 0,4 °C
- automatická 3 - bodová kalibrácia a automatická teplotná kompenzácia
- pamäť pre kalibračné údaje a 50 meraní ( len HI 251 )
- výstup RS 232 pre pripojenie na PC alebo tlačiareň ( len HI 251 )
- cena obsahuje prístroj, pH elektródu HI 1131B so skleným telom, teplotné čidlo HI 7669/2W, držiak elektród a 30 ml elektrolytu do elektródy



### **3. pH meter s tlačiarňou HI 122 fy Hanna Instruments**

- laboratórny prístroj pre meranie pH, mV a teploty so zabudovanou tlačiarňou
- rozsah a presnosť : - pH : - 2 až 16 pH, +/- 0,002 pH
  - mV : +/- 699.9 mV, +/- 0,2 mV a +/- 2.000 mV, +/- 1 mV
  - teplota : - 20 až 120 °C, +/- 0,4 °C
- automatická 2 až 5 - bodová kalibrácia a automatická teplotná kompenzácia
- kontrola a indikácia stavu elektródy pri kalibrácii  
( upozorňuje na „špinavú“ elektródu )
- funkcia pre automatické zaznamenanie ustálenej hodnoty
- pamäť pre kalibračné údaje a 50 / 1000 meraní  
( ručné / automatické ukladanie )
- výstup RS 232 pre pripojenie na PC alebo tlačiareň
- cena obsahuje prístroj, pH elektródu HI 1131P so skleným telom, teplotné čidlo HI 7662-T, a 30 ml elektrolytu do elektródy
- príslušenstvo laboratórny držiak elektród HI 76405



### **4. pH meter InoLab pH 720 fy WTW**

- laboratórny prístroj pre meranie pH, mV a teploty
- rozsah a presnosť : - pH : - 2 - 20 pH, +/- 0,005 pH
  - mV : +/- 999.9 mV, +/- 0,3 mV
  - a +/- 2.000 mV, +/- 1 mV
  - teplota : - 5 - 105 °C, +/- 0,1 °C
- automatická 3 - bodová kalibrácia a automatická teplotná kompenzácia
- funkcia „AutoRead“, pre automatické zaznamenanie ustálenej hodnoty
- **pH meter Inolab pH 720** s plastovou elektródou s tepl. čidlom Sentix 41
- **pH meter Inolab pH 720** so sklenou elektródou s tepl. čidlom Sentix 81
- príslušenstvo laboratórny držiak elektród InoLab-Box



## 5. pH meter InoLab pH 730 fy WTW

- laboratórny prístroj pre meranie pH, mV a teploty
- rozsah a presnosť : - pH : - 2 - 20 pH, +/- 0,005 pH
  - mV : +/- 999,9 mV, +/- 0,3 mV
  - a +/- 2.000 mV, +/- 1 mV
- teplota : - 5 - 105 °C, +/- 0,1 °C



- automatická 3 - bodová kalibrácia a automatická teplotná kompenzácia
- funkcia „AutoRead“, pre automatické zaznamenanie ustálenej hodnoty
- pamäť pre kalibračné údaje a 200 meraní s dátumom a časom
- výstup RS 232 pre pripojenie na PC alebo tlačiareň,  
verzie P so zabudovanou tlačiarňou

- **pH meter Inolab pH 730** s plastovou elektródou s tepl. čidlom Sentix 41  
a laboratórnym držiakom elektród
- **pH meter Inolab pH 730** so sklenou elektródou s tepl. čidlom Sentix 81  
a laboratórnym držiakom elektród
- **pH meter Inolab pH 730P** s plastovou elektródou s tepl. čidlom Sentix 41,  
laboratórnym držiakom elektród a tlačiarňou
- **pH meter Inolab pH 730P** so sklenou elektródou s tepl. čidlom Sentix 81,  
laboratórnym držiakom elektród a tlačiarňou